

## Gwoździe hartowane do osadzania ręcznego

### Zastosowania:

- mocowanie deskowań do lekkiego betonu i cegły,
- mocowanie łat, listew tynkowych i poszycić ścian do lekkiego betonu i cegły,
- mocowanie uchwytów przewodów elektrycznych.

### Zalety:

- szybkość pracy - osadzanie młotkiem bezpośrednio w podłożu bez konieczności wiercenia w podłożu i w materiale mocowanym,
- gwoździe hartowane odporne na złamanie i bezpieczne w zastosowaniu.



### Gwoździe hartowane do betonu i cegły (gładkie) – bez podkładki



| Kod produktu | Średnica gwoździa [mm] | Długość gwoździa [mm] | Ilość sztuk w opakowaniu | Opakowanie zbiorcze |
|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| THMN25025W   | 2.5                    | 25                    | 100                      | 1000                |
| THMN25030W   | 2.5                    | 30                    | 100                      | 1000                |
| THMN25040W   | 2.5                    | 40                    | 100                      | 1000                |
| THMN25050W   | 2.5                    | 50                    | 100                      | 1000                |
| THMN25060W   | 2.5                    | 60                    | 100                      | 500                 |
| THMN30025W   | 3.0                    | 25                    | 100                      | 1000                |
| THMN30030W   | 3.0                    | 30                    | 100                      | 1000                |
| THMN30040W   | 3.0                    | 40                    | 100                      | 1000                |
| THMN30050W   | 3.0                    | 50                    | 100                      | 1000                |
| THMN30060W   | 3.0                    | 60                    | 100                      | 500                 |
| THMN35050W   | 3.5                    | 50                    | 100                      | 500                 |
| THMN35060W   | 3.5                    | 60                    | 100                      | 500                 |
| THMN35075W   | 3.5                    | 75                    | 100                      | 500                 |
| THMN35090W   | 3.5                    | 90                    | 100                      | 500                 |
| THMN35100W   | 3.5                    | 100                   | 100                      | 500                 |

### Gwoździe hartowane do betonu i cegły (gładkie) – z podkładką Ø8.5mm



| Kod produktu | Średnica gwoździa [mm] | Długość gwoździa [mm] | Ilość sztuk w opakowaniu | Opakowanie zbiorcze |
|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| THMN25025WMP | 2.5                    | 25                    | 200                      | 1000                |
| THMN25030WMP | 2.5                    | 30                    | 200                      | 1000                |

### Gwoździe hartowane do betonu i cegły (ryflowane)



| Kod produktu | Średnica gwoździa [mm] | Długość gwoździa [mm] | Ilość sztuk w opakowaniu | Opakowanie zbiorcze |
|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| THMN27020WK  | 2.7                    | 20                    | 250                      | 30 000              |
| THMN27025WK  | 2.7                    | 25                    | 250                      | 30 000              |
| THMN27030WK  | 2.7                    | 30                    | 250                      | 30 000              |
| THMN27035WK  | 2.7                    | 35                    | 250                      | 10 000              |
| THMN27040WK  | 2.7                    | 40                    | 250                      | 10 000              |
| THMN27050WK  | 2.7                    | 50                    | 250                      | 10 000              |
| THMN35035WK  | 3.5                    | 35                    | 250                      | 10 000              |
| THMN35045WK  | 3.5                    | 45                    | 250                      | 10 000              |
| THMN35050WK  | 3.5                    | 50                    | 250                      | 10 000              |
| THMN35055WK  | 3.5                    | 55                    | 250                      | 10 000              |
| THMN35065WK  | 3.5                    | 65                    | 250                      | 4 000               |
| THMN35070WK  | 3.5                    | 70                    | 250                      | 4 000               |
| THMN35075WK  | 3.5                    | 75                    | 250                      | 4 000               |
| THMN35080WK  | 3.5                    | 80                    | 250                      | 4 000               |
| THMN45030WK  | 4.5                    | 100                   | 250                      | 10 000              |
| THMN45040WK  | 4.5                    | 40                    | 250                      | 10 000              |
| THMN45050WK  | 4.5                    | 50                    | 250                      | 10 000              |
| THMN45055WK  | 4.5                    | 55                    | 250                      | 10 000              |
| THMN45060WK  | 4.5                    | 60                    | 250                      | 4 000               |
| THMN45065WK  | 4.5                    | 65                    | 250                      | 4 000               |
| THMN45070WK  | 4.5                    | 70                    | 250                      | 4 000               |
| THMN45080WK  | 4.5                    | 80                    | 250                      | 4 000               |