

Pręty gwintowane kotew wklejanych z końcówką sześciokątną

Stal klasy 5.8 ocynkowana galwanicznie min. 5µm



Kod produktu	Rozmiar otworu d _o [mm]	Rozmiar gwintu d [mm]	Długość pręta L [mm]	Max. grubość mocowanego elementu T _{fix} [mm]	Min. głębokość otworu h ₁ [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu
TCS08110	10	M8	110	18	80	10
TCS10130	12	M10	130	25	90	10
TCS12160	14	M12	160	34	110	10
TCS16190	18	M16	190	45	125	10
TCS20260	25	M20	260	55	170	10
TCS24300	28	M24	300	55	210	5

Stal nierdzewna klasy A4 – 316



Kod produktu	Rozmiar otworu d _o [mm]	Rozmiar gwintu d [mm]	Długość pręta L [mm]	Max. grubość mocowanego elementu T _{fix} [mm]	Min. głębokość otworu h ₁ [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu
TCS08110SSA4	10	M8	110	18	80	10
TCS10130SSA4	12	M10	130	25	90	10
TCS12160SSA4	14	M12	160	34	110	10
TCS16190SSA4	18	M16	190	45	125	10
TCS20260SSA4	24	M20	260	55	170	10
TCS24300SSA4	28	M24	300	55	210	5
TCS30380SSA4	35	M30	380	70	280	5

Pręty gwintowane kotew wklejanych z końcówką sześciokątną

Stal nierdzewna klasy A2 – 304



Kod produktu	Rozmiar otworu d _o [mm]	Rozmiar gwintu d [mm]	Długość pręta L [mm]	Max. grubość mocowanego elementu T _{fix} [mm]	Min. głębokość otworu h ₁ [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu
TCS08110SS	10	M8	110	18	80	10
TCS10130SS	12	M10	130	25	90	10
TCS12160SS	14	M12	160	34	110	10
TCS16190SS	18	M16	190	45	125	10
TCS20260SS	24	M20	260	55	170	10
TCS24300SS	28	M24	300	55	210	5

Pręty gwintowane kotew wklejanych

Stal klasy 5.8 ocynkowana ogniowo – grubość warstwy ocynku 45 µm



Kod produktu	Rozmiar otworu d _o [mm]	Rozmiar gwintu d [mm]	Długość pręta L [mm]	Max. grubość mocowanego elementu T _{fix} [mm]	Min. głębokość otworu h ₁ [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu
TCS08110G	10	M8	110	18	80	10
TCS10130G	12	M10	130	25	90	10
TCS12160G	14	M12	160	34	110	10
TCS16190G	18	M16	190	45	125	10
TCS20260G	24	M20	260	55	170	10
TCS24300G	28	M24	300	55	210	5

Pręty gwintowane kotew wklejanych*

Stal klasy 5.8 lub 8.8 ocynkowana galwanicznie min. 5µm



Kod produktu	Rozmiar otworu d _o [mm]	Rozmiar gwintu d [mm]	Długość pręta L [mm]	Max. grubość mocowanego elementu T _{fix} [mm]	Min. głębokość otworu h ₁ [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu
TCS06090	8	M6	90	15	65	10
TCS08110	10	M8	110	18	80	10
TCS10170	12	M10	170	65	90	10
TCS10190	12	M10	190	85	90	10
TCS12220	14	M12	220	94	110	10
TCS12260	14	M12	260	134	110	10
TCS12300	14	M12	300	174	110	10
TCS16170	18	M16	170	25	125	10
TCS16260	18	M16	260	115	125	10
TCS16300	18	M16	300	155	125	10
TCS20300	24	M20	300	95	170	10
TCS20350	24	M20	350	145	170	10
TCS20400	24	M20	400	195	170	10
TCS24260	28	M24	260	15	210	5
TCS27340	30	M27	340	60	240	5
TCS30380	35	M30	380	70	270	5
TCS33420	37	M33	420	80	300	5
TCS36460	40	M36	460	90	330	5
TCS39510	42	M39	510	100	360	5

*- pręty gwintowane klasy 5.8 i 8.8 dostępne są wyłącznie na zamówienie

*Pręty kotew wklejanych do betonu zarysowanego – do stosowania ze specjalną żywicą do betonu zarysowanego

Stal klasy 8.8 ocynkowana galwanicznie min. 5µm



Kod produktu	Średnica i głębokość otworu $d_o \times h_1$ [mm]	Średnica i długość gwintu $d \times L_1$ [mm]	Długość pręta L [mm]	Max. grubość mocowanego elementu T_{fix} [mm]	Efektywna głębokość zakotwienia h_{ef} [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu
TCS08080C	10x55	M8x22	80	15	52	10
TCS08095C	10x55	M8x31	95	30	52	10
TCS08110C	10x55	M8x31	110	45	52	10
TCS10085C	12x65	M10x18	85	10	63	10
TCS10095C	12x65	M10x27	95	20	63	10
TCS10105C	12x65	M10x27	105	30	63	10
TCS10135C	12x65	M10x47	135	60	63	10
TCS10175C	12x65	M10x57	175	100	63	10
TCS12110C	14x85	M12x21	110	10	84	10
TCS12125C	14x85	M12x36	125	25	84	10
TCS12150C	14x85	M12x46	150	50	84	10
TCS12200C	14x85	M12x71	200	100	84	10
TCS12225C	14x85	M12x71	225	125	84	10
TCS12265C	14x85	M12x71	265	165	84	10
TCS16180C	18x133	M16x44	180	30	130	10
TCS16210C	18x133	M16x55	210	60	130	10
TCS16250C	18x133	M16x65	250	100	130	10
TCS16315C	18x133	M16x90	315	165	130	10
TCS20230C	24x180	M20x33	230	25	180	5
TCS20255C	24x180	M20x46	255	50	180	5
TCS20305C	24x180	M20x71	305	100	180	5
TCS24290C	26x215	M24x50	290	50	212	5
TCS24340C	26x215	M24x75	340	100	212	5

*- pręty kształtowe i żywica do strefy rozciąganej / zarysowanej betonu dostępne są wyłącznie na zamówienie

Stal nierdzewna A4-316 lub stal HCR



Kod produktu	Średnica i głębokość otworu $d_o \times h_1$ [mm]	Średnica i długość gwintu $d \times L_1$ [mm]	Długość pręta L [mm]	Max. grubość mocowanego elementu T_{fix} [mm]	Efektywna głębokość zakotwienia h_{ef} [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu
TCS08080C-SS	10x55	M8x22	80	15	52	10
TCS08095C-SS	10x55	M8x31	95	30	52	10
TCS08110C-SS	10x55	M8x31	110	45	52	10
TCS10085C-SS	12x65	M10x18	85	10	63	10
TCS10095C-SS	12x65	M10x27	95	20	63	10
TCS10105C-SS	12x65	M10x27	105	30	63	10
TCS10135C-SS	12x65	M10x47	135	60	63	10
TCS10175C-SS	12x65	M10x57	175	100	63	10
TCS12110C-SS	14x85	M12x21	110	10	84	10
TCS12125C-SS	14x85	M12x36	125	25	84	10
TCS12150C-SS	14x85	M12x46	150	50	84	10
TCS12200C-SS	14x85	M12x71	200	100	84	10
TCS12225C-SS	14x85	M12x71	225	125	84	10
TCS12265C-SS	14x85	M12x71	265	165	84	10
TCS16180C-SS	18x133	M16x44	180	30	130	10
TCS16210C-SS	18x133	M16x55	210	60	130	10
TCS16250C-SS	18x133	M16x65	250	100	130	10
TCS16315C-SS	18x133	M16x90	315	165	130	10
TCS20230C-SS	24x180	M20x33	230	25	180	5
TCS20255C-SS	24x180	M20x46	255	50	180	5
TCS20305C-SS	24x180	M20x71	305	100	180	5
TCS24290C-SS	26x215	M24x50	290	50	212	5
TCS24340C-SS	26x215	M24x75	340	100	212	5

*- pręty kształtowe i żywica do strefy rozciąganej / zarysowanej betonu dostępne są wyłącznie na zamówienie